

# BlueTruckMaster®

## Prijenosna rješenja za skladištenje i dispenziju sredstva AdBlue®

Vodič o proizvodu

Dostupno s kapacitetima od 200 – 900 litara



## Prijenosna rješenja za skladištenje i dispenciju sredstva AdBlue®

Dostupno s kapacitetima od 200 – 900 litara

Raspon proizvoda Kingspan BlueTruckMaster posebno je dizajniran za siguran prijevoz sredstva AdBlue®. Ovo robusno i prijenosno rješenje omogućuje korisnicima ponovno punjenje sredstva na samoj lokaciji ili području izvan nje.

Spremnik BlueTruckMaster izrađen je visokokvalitetnog polietilena i posebno je dizajniran kako bi bio otporan na mehaničke udare i njihov utjecaj, na ekstremne i promjenjive vremenske uvjete i na UV zračenje - dok pri tome nudi široki raspon opcija kako bi zadovoljio sve korisnike.

### BTM430/300

Specifikacija opreme

1. Spremnik
2. Crpka
3. Automatska mlaznica
4. Ispusni otvor
5. Crijevo za opskrbu
6. Poklopac koji je moguće zaključati\*
7. Ušice\*\*
8. Otvor za punjenje\*\*

\*Poklopac s integriranom bravom (BTM200 nisko-profilni, BTM430 i BTM900). Inačice BTM200 i BTM300 moguće je zatvoriti korištenjem lokota (nije uključen u isporuku).

\*\*Dostupno samo na određenim modelima.



## Odabir modela

Sve dimenzije i težine predstavljaju isključivo približne vrijednosti.

### BTM200



|           |            |
|-----------|------------|
| Kapacitet | 200 litara |
| Dužina    | 600 mm     |
| Širina    | 800 mm     |
| Visina    | 620 mm     |
| Težina    | 33 kg      |

### BTM200 nisko-profilni



|           |            |
|-----------|------------|
| Kapacitet | 200 litara |
| Dužina    | 1180 mm    |
| Širina    | 860 mm     |
| Visina    | 500 mm     |
| Težina    | 52 kg      |

# BlueTruckMaster®

Odobreno u skladu s ADR-om\*



40 godina iskustva



Jamstvo na spremnik\*



## Standardna oprema

- Polu-prozirni polietilenski (PE) spremnik s unutrašnjim pregradnim zidom.
- Poklopac koji je moguće zaključati
- Plinske opruge koje pomažu pri otvaranju poklopca\*
- Vod za sukciju s filterom kojim se održava čistoća tekućina
- 12 V DC samousisna crpka
- Crijevo za opskrbu od 4 m s automatskom mlaznicom
- Automatski ventil za ispuštanje zraka
- Točka za punjenje s navojima

## Opcijska oprema

- 24 V DC samousisna crpka
- 230 V AC samousisna crpka
- Digitalni mjerač protoka za upravljanje količinom distribuirane tekućine
- LED lampa napajana baterijama za olakšanu uporabu u mraku
- Ušice za podizanje
- Ručno upravljana mlaznica

## Kvalitetan dizajn i pouzdanost proizvoda

Društvo Kingspan dizajnira i proizvodi inovativne sustave za skladištenje, dispenciju i zaštitu sredstva AdBlue za klijente diljem čitavog svijeta, dok pri tome pruža visokokvalitetne usluge korisničke podrške.

Spremnik BlueTruckMaster robustan je i pouzdan proizvod koji uključuje 5-godišnje jamstvo.

## Odičan povrat uložениh sredstava

Lagana i prijenosna rješenja za skladištenje omogućuju vam da Adblue isporučujete bilo gdje na siguran i brz način (uključujući inačice koje zauzimaju samo pola Euro palete), te, prema tome, uštedite na vremenu i novcu.

## Prijenosna rješenja

Spremnik BlueTruckMaster dizajniran je kako bi ga se moglo transportirati bilo gdje, pa čak i u najnepogodnijim uvjetima, te predstavlja novi pristup prijevozu tekućina. Uz to, unutrašnji pregradni zid, dostupan na modelima od 430 i 900 litara, smanjuje kretanje tekućine u spremniku te, prema tome, čini spremnik stabilnijim za vrijeme prijevoza.



## Značajke:

- Posebno dizajnirani spremnik za jednostavno montiranje na vozila pomoću dizalica
- Unutrašnji pregradni zid smanjuje kretanje tekućine koju se prevozi
- Poklopac koji je moguće zaključati kako bi se neovlaštenim osobama onemogućio pristup opremi spremnika
- Integrirana crpka za potpomaganje brzog ponovnog punjenja
- Automatska mlaznica za zaštitu od prekomjernog punjenja prilikom ponovnog punjenja
- Mogućnost isporuke sredstva AdBlue® na određenu lokaciju
- Široki raspon crpki za prilagodbu različitim opcijama napajanja el. energijom.
- 5-godišnje jamstvo na spremnik i 2-godišnje jamstvo na opremu.
- Usluge podrške nakon prodaje
- Dijelovi visoke kvalitete koji su dizajnirani za skladištenje sredstva Adblue® na duža vremenska razdoblja.

### BTM300



|           |            |
|-----------|------------|
| Kapacitet | 300 litara |
| Dužina    | 600 mm     |
| Širina    | 800 mm     |
| Visina    | 890 mm     |
| Težina    | 45 kg      |

### BTM430



|           |            |
|-----------|------------|
| Kapacitet | 430 litara |
| Dužina    | 1180 mm    |
| Širina    | 860 mm     |
| Visina    | 910 mm     |
| Težina    | 64 kg      |

### BTM900



|           |            |
|-----------|------------|
| Kapacitet | 900 litara |
| Dužina    | 1410 mm    |
| Širina    | 1050 mm    |
| Visina    | 1210 mm    |
| Težina    | 97 kg      |

## Opcije specifikacija

Podatkovni listovi dostupni su za sve

opcije specifikacija koje su navedene u tekstu ispod.

**BlueTruckMaster®**

| Opis/kapacitet   | BTM200 | BTM300 | BTM200<br>NISKO-PROFILNI | BTM430 | BTM900 |
|--|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Kuglasti ventil na vodu za sukciju                             |        |        |                          |        | •      |
| Vod za sukciju s mrežastim filterom                            | •      | •      | •                        | •      | •      |
| 12 V DC crpka (maks. protok 50 l/min)                          | •      | •      | •                        | •      | •      |
| Kabel za napajanje od 6 m sa stezaljkama                       | •      | •      | •                        | •      | •      |
| Fleksibilno crijevo za opskrbu od 4 m                          | •      | •      | •                        | •      | •      |
| Automatska mlaznica  | •      | •      | •                        | •      | •      |
| Poklopac koji se zaključava ključem                            |        |        | •                        | •      | •      |
| Poklopac koji se zaključava lokotom (nije uključen u isporuku) | •      | •      |                          |        |        |
| Ispusni otvor (vakuum i tlak)                                  | •      | •      | •                        | •      | •      |
| Poklopac s plinskim oprugama                                   |        |        |                          |        | •      |
| 4 ušice za podizanje   |        |        | ○                        | ○      | ○      |
| LED lampica napajana baterijama                                |        |        | ○                        | ○      | ○      |
| 24 V DC crpka (maks. protok 50 l/min)                          | ○      | ○      | ○                        | ○      | ○      |
| 230 V AC crpka (maks. protok 56 l/min)                         |        |        | ○                        | ○      | ○      |
| Digitalni mjerač protoka pričvršćen na mlaznicu za opskrbu     | ○      | ○      | ○                        | ○      | ○      |

● Standardni dodatni pribor ○ Opcijski dodatni pribor

Posjetite stranicu [www.kingspan.com](http://www.kingspan.com) kako biste saznali više o našim proizvodima i uslugama, koje su dostupne u više od 40 država:

### UJEDINJENO KRALJEVSTVO

kingspan.co.uk  
tankinfo@kingspan.co.uk

### Francuska

kingspan.fr  
cuve@kingspan.fr

### Irska

kingspan.ie  
tankinfo@kingspan.ie

### Belgija

kingspan.be  
info@kingspan-env.be

### Nizozemska

kingspan.nl  
tank@kingspan.nl

### Njemačka

kingspan.de  
tank@kingspan.de

### Švedska

kingspan.se  
tank@kingspan.se

### Češka Republika

kingspan.cz  
nadrze@kingspan.cz

### Poljska

kingspan.pl  
zbiorniki@kingspan.pl

### Finska

kingspan.fi  
tankinfo@kingspan.com

### Adresa sjedišta:

180 Gilford Road  
Portadown  
Co. Armagh  
BT63 5LF Ujedinjeno Kraljevstvo  
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444

### Europske podružnice:

ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Poljska  
Tel.: +48 (61) 814 44 00

Poduzimamo sve mjere opreza kako bismo se pobrinuli da su informacije u ovom dokumentu točne u trenutku objavljivanja, međutim, zbog kontinuiranog razvoja proizvoda, društvo Kingspan Environmental Ltd zadržava pravo na izmjene bilo kojih pojedinosti sadržanih u ovom dokumentu bez prethodno danog upozorenja.

